

仕様確認書 (①ラックマウントサーバ)		
	仕様	納入品の仕様
台数	1台	
製品名	PowerEdge R760xs	
マザーボード:	PowerEdge R760xs マザーボード Broadcom 5720 デュアルポート 1Gb オンボード LOM MX V3 付, MLK	
Trusted プラットフォーム モジュール:	Trusted Platform Module 2.0 v5	
シャーシ構成:	3.5インチ シャーシ - 最大 12 ハードドライブ (SAS/SATA), 1 CPU, PERC11	
CPU:	インテル® Xeon® Silver 4509Y 2.6G, 8C/16T, 16GT/s, 22.5M キャッシュ, ターボ, HT (125W) DDR5-4400	
2nd CPU:	追加 プロセッサ なし	
CPU サーマル 構成:	高パフォーマンス ヒートシンク - 1 CPU 構成	
メモリ DIMM タイプとス ピード:	5600MT/s RDIMMs	
メモリ 構成タイプ:	パフォーマンス 最適化	
メモリ容量:	16GB RDIMM, 5600MT/s, シングルランク 数量: 2	
RAID 構成:	なし	
RAIDコントローラー:	PERC H755 アダプター LP	
ハード ドライブ:	960GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512e 2.5インチ ホット プラグ AG ドライ ブ, 3.5インチ 変換キャリア搭載, 1DWPD	
ハード ドライブ:	8TB ハードドライブ SATA ISE 6Gbps 7.2K 512e 3.5インチ ホットプラグ, AG ドライブ 数量: 7	
システム マネジメント:	iDRAC9, エンタープライズ 16G	
ネットワーク ドーター カ ード:	Broadcom 57416 デュアル ポート 10GbE BASE-T アダプター, OCP NIC 3.0	
PCIe ライザー:	ライザー 構成 0, ライザー なし, 1x16 + 1x8 (1 CPU), OCP 付	
Quick Sync:	Quick Sync なし	
BIOS/システム構成:	パフォーマンス BIOS 設定	
アドバンストシステム 構成:	UEFI BIOS ブート モード GPTパーティショ ン付	
ファン:	高パフォーマンス ファン x5	

電源 ユニット:	デュアル, (1+1) 完全冗長, ホットプラグ 電源ユニット, 800W MM (100-240Vac)	
電源ケーブル:	電源ケーブル - C13, 2M, 125V, 15A (日本) 数量 : 2	
OS:	オペレーティングシステムなし	
保守サービス:	ProSupport Plus と 4時間 ミッション クリティカル, 60 ヶ月	
オンサイト診断 サービス:	当日対応オンサイト診断サービス, 60 ヶ月	
デプロイメント サービス:	インフラストラクチャー Deployment Selected	
ベゼル:	PowerEdge 2U LCD ベゼル	
ラックレール:	ReadyRails ケーブル管理アーム付きスライドレール	
グループマネージャー:	iDRACグループ マネージャー, 有効	
パスワード:	iDRAC,レガシー パスワード	
出荷:	PowerEdge R760xs 出荷, CCC4	
出荷資料:	PowerEdge R760xs/HS5620 出荷資料	
Regulatory:	PowerEdge R760xs CCC マーキング, No CE or BIS マーキング	
システム ドキュメンテーション:	システム ドキュメンテーション なし, OpenManage DVD キット なし	
情報のみ用:	スペックコード (日本)	
配送料:	デル配送(日本)	
将来のテクニカルサポート:	なし	
デル サービス用フリーダイヤルラベル:	JP プロサポートラベル	
オンラインサポートラベル:	JP オンラインサポートラベル	

仕様確認書（②UPS）		
	仕様	納入品の仕様
台数	1台	
製品名	Dell APC Smart-UPS 1200VA LCD RM 1U 100V オンサイト5年保証 Network Management Card3 標準同梱	

仕様確認書（③ソフトウェア）		
	仕様	納入品の仕様
台数	1台分	
製品名	APC ダウンロード版 PowerChute Network Shutdown 1 Node Windows & Linux #SSPCNSWL1J	