

仕 様 書

① 品 名 ・ 数 量	ラックマウントサーバ：DELL PowerEdge R760xs 相当・1 台 (別紙①サーバ構成表のとおり)
② 品 名 ・ 数 量	スマート UPS：De11 APC Smart-UPS 1200VA オンサイト 5 年保証相当・ 1 台
③ 品 名 ・ 数 量	UPS 用ソフトウェア：APC ダウンロード版 PowerChute Network Shutdown 1 Node Windows&Linux 相当・1 本
納品場所	愛知県道路公社本社 名古屋市中区丸の内 3 - 1 9 - 3 0 住宅供給公社ビル 2 階 エレベーターあり
動作確認	調達した機器が正常稼動すること（電源の稼働等の初期稼働確認、出荷不良確認等）。愛知県道路公社が別途選定したネットワーク業者により動作確認を行うので、初期不良等が原因により動作不良を起こした際は速やかに取替又は修繕を行うこと。
その他	・初期設定等不要、物品の賃貸借契約のみ。納品後、愛知県道路公社が別途選定したネットワーク業者に設定を依頼する（その際に、必要であれば物品を一時的に持ち出す）。 ・①及び②は、19 インチサーバーラック（サンワサプライ 100-SV001 小型・12U）に収まること。

サーバ構成表

品名	型式名等
製品	PowerEdge R760xs 相当
Trusted Platform Module	Trusted Platform Module 2.0 v6
シャーシ構成	3.5インチ シャーシ - 最大 12 ハードドライブ (SAS/SATA), 1 CPU, PERC11
CPU	インテル® Xeon® Silver 4509Y 2.6G, 8C/16T, 16GT/s, 22.5M キャッシュ, ターボ, HT (125W) DDR5-4400
追加 プロセッサ	追加 プロセッサ なし
CPU冷却オプション	高パフォーマンス ヒートシンク - 1 CPU 構成
メモリー 構成タイプ	パフォーマンス 最適化
メモリー DIMM タイプとスピード	5600MT/s RDIMMs
メモリー容量	16GB以上 RDIMM, 5600MT/s, シングルランク 数量 : 2
RAID 構成	C1, RAID なし HDD/SSD 用 (ドライブタイプの混在を許可する)
RAID コントローラ	PERC H755 アダプター LP
ハードドライブ	960GB以上 SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512e 2.5インチ ホット プラグ AG ドライブ, 3.5インチ 変換キャリア搭載, 1DWP
ハードドライブ	8TB以上 ハードドライブ SATA ISE 6Gbps 7.2K 512e 3.5インチ ホットプラグ, AG ドライブ 数量 : 7
BIOS と 先進的な システム 構成 設定	パフォーマンス BIOS 設定
先進的な システム構成	UEFI BIOS ブート モード GPTパーティション付
ファン	高パフォーマンス ファン x5
電源 ユニット	デュアル, (1+1) 完全冗長, ホットプラグ 電源ユニット, 800W MM (100-240Vac)
電源ケーブル	電源ケーブル - C13, 2M, 125V, 15A (日本) 数量 : 2
PCIe ライザー	ライザー 構成 0, ライザー なし, 1x16 + 1x8 (1 CPU), OCP 付
マザーボード	PowerEdge R760xs マザーボード Broadcom 5720 デュアル ポート 1Gb オンボード LOM MX V3 付, MLK
OCP 3.0 ネットワーク アダプター	Broadcom 57416 デュアル ポート 10GbE BASE-T アダプター, OCP NIC 3.0
ベゼル	PowerEdge 2U LCD ベゼル
ブート 最適化 ストレージ カード	BOSS カードなし
OS	オペレーティングシステムなし
OSメディアキット	メディア なし
組み込みシステムマネージメント	iDRAC9, エンタープライズ 16G
組み込みシステムマネージメント	Dell コネクティビティクライアント - 有効
クイックSync	Quick Sync なし
パスワード	iDRAC, レガシー パスワード
iDRAC サービス モジュール	iDRAC サービス モジュール (ISM), インストール なし
グループマネージャー	iDRACグループ マネージャー, 有効
ラックレール	ReadyRails ケーブル管理アーム付きスライドレール
システム ドキュメンテーション	システム ドキュメンテーション なし, OpenManage DVD キット なし
出荷	PowerEdge R760xs 出荷, CCC4
出荷資料	PowerEdge R760xs/HS5620 出荷資料
レギュレトリー	PowerEdge R760xs CCC マーキング, No CE or BIS マーキング
ラック 工場出荷時またはフィールドインス トール	付属品一式 日本 オーダー 用, 日本からの注文と100%一致すること
Bundle	Dell PowerEdge R760XS Promotion
製品保証	ベーシック 翌営業日 36 ヶ月
保守サービス (延長・アップグレード)	ProSupport Plus と 4時間 ミッション クリティカル, 60 ヶ月
オンサイト診断 サービス	当日対応オンサイト診断サービス, 60 ヶ月
Infrastructure Deployment Svcs	フィールド デプロイメント カスタマー インストールは不要
デプロイメント サービス	インフラストラクチャー Deployment Selected
デル サービス用フリーダイヤルラベル	JP プロサポートラベル
オンラインサポートラベル	JP オンラインサポートラベル