

機器仕様確認書（カラー複合機）

納入品のメーカー名及び機種名を記載してください。

メーカー名、機種名

	項目	規格・性能	予定機種
基本仕様（コピー機能）	カラー／モノクロ	カラー	
	ウォームアップ（主電源入の場合）	30秒 以下	
	ファーストコピータイム（モノクロ）	6.0秒 以下	
	ファーストコピータイム（カラー）	8.0秒 以下	
	連続複写速度（A4横 モノクロ）	35枚/分 以上	
	連続複写速度（A4横 カラー）	35枚/分 以上	
	給紙トレイ	4トレイ＋手差しトレイ	
	解像度（読込・書込）	600 dpi × 600 dpi 以上	
	複写倍率	縮小25%以上 ～ 拡大400%以上	
	複写サイズ	最大A3サイズまで	
	電子ソート（最大A3サイズのオフセット排出）	○	
	自動原稿送り装置	○	
	自動両面機能	○	
スキャン機能	形式	カラーキャナー	
	スキャンスピード（A4横 モノクロ）	35枚/分 以上	
	スキャンスピード（A4横 カラー）	35枚/分 以上	
	PC保存機能	○	
	保存ファイル形式	PDF（高圧縮）／TIFF／JPEG	
	読取サイズ	コピー機能と同等	
	読取解像度	600×600dpi以上	
	インターフェイス	ネットワークインターフェイス (1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T)	
	対応プロトコル	TCP/IP他に対応	
ファックス機能	その他	両面読取可能であること	
	読取原稿・記録紙サイズ	最大A3サイズまで	
	走査線密度（最高値）	16×15.4ライン/mm 以上	
	伝送時間（標準画質）	3.0秒 以内	
プリント機能	排出トレイ設定	ファックスによる印刷物の排出トレイを他の印刷物の排出トレイと分けること	
	連続プリント速度	35枚/分 以上	
	出力解像度	600dpi×600dpi 以上	
	用紙サイズ	最大A3 最小A5（手差しトレイは郵便はがき）	
	インターフェース	1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T	
	対応プロトコル	TCP/IP他に対応	
その他	その他	両面印刷可能であること	
	電源	AC100 V±10%、50/60 Hz共用	
	最大消費電力	2.0Kw以下	
	大きさ	幅600×奥行740×高さ1,300 mm 以内	
	機器占有面積（トレイ類を最大に伸ばした時）	幅1,200×奥行740 mm 以内	
	情報セキュリティ規格	ISO/IEC15408 認証製品	
	国際エネルギースター適合	○	
	グリーン購入法の適合	○	
	エコマーク取得	○	
	新造機であること	○	
	付属部品	設置に必要なケーブル類一式	